

# Dayron® & Dayron® I

## Mehr Sicherheit durch verbesserte Sichtbarkeit!

Mit dem Dayron®/Dayron® I wird das Kellermann-Sortiment um ein weiteres, innovatives Produkt bereichert: Erstmals wurde ein Tagfahrlicht mit den Funktionen Positionslicht und Positionslicht / Blinker entwickelt. Ganz in der bewährten Kellermann-Tradition – höchste Sicherheit durch maximale Sichtbarkeit - setzt der Dayron®/Dayron® I neue Maßstäbe. Dank einer hervorstechenden neuartigen Linsentechnologie wird eine außergewöhnlich beeindruckende Helligkeit erzielt.\*\* Der Kellermann Dayron®/Dayron® I ist damit aktuell weltweit das lichtstärkste Tagfahrlicht mit ECE-Zulassung im Markt!

## Dayron® - Style meets Multi-Function

Der Kellermann Dayron®/Dayron® I kann an fast allen Motorrädern mit und ohne serienmäßigem Tagfahrlicht verbaut werden. Als erstes Tagfahrlicht mit integriertem Blinker wechselt die komplette Lichtfläche des Kellermann Dayron® I beim Blinkvorgang von weiß auf gelb. Neben seiner technischen Vielseitigkeit überzeugt der Dayron®/Dayron® I auch mit seinem Design: Eingefasst in ein elegantes, strömungsoptimiertes Aluminiumgehäuse ist er an jedem Bike der ultimative Blickfang.

Montage- und elektronisches Zubehör folgen zum Auslieferungsstart.

\*U. U. ist elektronisches Zubehör zur Regulierung der Blinkfrequenz nötig.

\*\*Kombination aus der IC gesteuerten Longlife Protection Guard® Schaltung mit Hochleistungs-LEDs neuester Bauart.

ECE-geprüft für vorne

- Erhöhte Sichtbarkeit für mehr Sicherheit
- Ersetzt das bestehende Tagfahrlicht sowie Positionslicht & ggf. Blinker
- Automatische Umschaltung des Tagfahrlichts auf Positionslicht bei Aktivierung des Abblendlichts
- Automatische Deaktivierung des Tagfahrlichts/Positionslichts während des Blinkvorgangs
- Einzigartige brillante Leuchtfläche mit hervorstechender neuartiger Linsentechnologie
- Extreme Lichtleistung
- Kellermann HighPower LED Technologie
- Longlife Protection Guard®, IC gesteuert, 330kHz getaktet
- Strömungsoptimiertes Aluminium Gehäuse
- Geeignet für 12 Volt Gleichspannungsbordnetze
- Mit M8 x 20mm Befestigungsadapter
- Global geschütztes Design